

产品描述与应用范围



产品介绍

Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 – 全合成机油，符合 API SJ/CF 要求。采用专用自产基本成分与汽车厂家长期合作，制造独特 Rosneft Magnum Cleantec 机油系列，专用于行驶距离长的汽车，保持发动机内部清洁，排除沉积

应用范围

Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 机油用于汽油和柴油发动机，行驶长的轿车或必要符合 API SJ/CF 规格情况下。建议使用代替符合 API SG/CD 要求的机油。

技术要求与规格

国际规格要求：
API SJ/CF

批准使用：

伏尔加汽车制造厂公开股份公司

产品优势

- 减少沉积的现象
- 保证稳定运转高里程数发动机
- 适用于行驶总里程数在100000公里以上的汽车

包装

1 升, 4 升, 5 升, 216.5 升

标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Magnum Cleantec 10W-40
运动粘度 (温度 100 °C, mm ² /c)	GOST 33	13,6
动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 30 °C, mPa·c)	ASTM D 5293	3750
粘度指数	GOST 25371	161
碱性指数, mg KOH/g	GOST 11362	8,3
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,4
开口闪点 °C	GOST 4333	220
凝固点, °C	GOST 20287	-40
蒸发度, %HOAK, %	GOST 32330	7,1
密度 20 °C, kg/M ³	GOST 3900	850