

产品描述与应用范围



产品介绍

Rosneft Magnum Coldtec 5W-30 – 全合成机油，符合API SN/CF。尽心研究低温启动时发动机运作过程及多次使用最优先试验方式，而最终研发出Rosneft Magnum Coldtec 机油系列。在冬季为发动机提供全面保护，大幅度减少机油粘度并加快系统机油压力增压。使用效果显著领先市场同类商品。

应用范围

Rosneft Magnum Coldtec 机油是全天候机油，用于现代汽油和柴油发动机，符合轿车和商业用的小型机械设备。冬季低温时可用。可用于伏尔加汽车制造厂公开合股公司批准的汽车或必要符合 API SN/CF 规格情况下。

技术要求与规格

国际规格要求

API SN/CF, ILSAC GF-5

批准使用:

伏尔加汽车制造厂公开合股公司

产品优势

- 低温时发动机也能正常启动
- 启动时能及时有效的保护发动机的配件
- 减少对电池的负荷，延长使用寿命。

包装

1 升, 4 升, 5 升, 216.5 升

标准物理技术性能

| 事项名称 | 试验方式 | Rosneft Magnum Coldtec 5W-30 |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 运动粘度 (温度 100 °C, mm ² /c) | GOST 33 | 12,4 |
| 动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 30 °C, mPa·c) | ASTM D 5293 | 5500 |
| 粘度指数 | GOST 25371 | 177 |
| 碱性指数, mg KOH/g | ASTM D2896 | 9,3 |
| 硫酸盐灰分, % 质量. | GOST 12417 | 1,3 |
| 开口闪点 °C | GOST 4333 | 220 |
| 凝固点, °C | GOST 20287 | -43 |
| 蒸发度, %HOAK, % | GOST 32330 | 11,2 |
| 密度 20 °C, kg/M ³ | GOST 3900 | 854 |

该商品描述为参考。标准技术规格或存在稍许误差，但并不影响商品使用效果。为了解更多的消息见正式标准技术文件。

本商品描述为最新的，厂家有权无声明而更改

Rosneft Magnum Coldtec 5W-30

29.12.2017

www.rosneft-lubricants.ru