

产品描述与应用范围



产品介绍

Rosneft Magnum Maxtec 5W-40 – 半合成机油符合API SL/CF要求。全面研究长期发动机使用能够制造特殊Rosneft Magnum Maxtec 机油系列，该机油为行驶距离长的发动机提供可靠保护，高效处理发动机内的沉积，有效改善发动机工作效率。

应用范围

Rosneft Magnum Maxtec 机油用于现代汽油和柴油发动机，包括旅客运输的车、行驶长的车。可用于伏尔加汽车制造厂公开合股公司批准的汽车或必要符合 API SL/CF 规格情况下。

技术要求与规格

国际规格要求：

API SL/CF

批准使用：

伏尔加汽车制造厂公开合股公司

产品优势

- 延长质保期的发动机寿命
- 减少内部沉积，保证稳定运转
- 在全使用周期保证发动机平稳运转

包装

1 升, 4 升, 5 升, 216.5 升

标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Magnum Maxtec 5W-40
运动粘度 (温度 100 °C, mm ² /c)	GOST 33	14,5
动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 30 °C, mPa·c)	ASTM D 5293	6000
粘度指数	GOST 25371	170
碱性指数, mg KOH/g	GOST 11362	6,5
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,4
开口闪点 °C	GOST 4333	220
凝固点, °C	GOST 20287	-40
蒸发度, %HOAK, %	GOST 32330	12,1
密度 20 °C, kg/M ³	GOST 3900	888