

## 产品描述与应用范围



### 产品介绍

**Rosneft Magnum Ultratec 10W-40** –全合成机油，符合API SN/CF。

Rosneft Magnum Ultratec 机油创新技术是专为现代世界知名制造汽车公司而研发的。比如梅赛德斯-奔驰，大众，雷诺，福特，通用汽车公司，菲亚特，标致-雪铁龙。使用现代水杨酸盐油料添加剂为发动机提供全方位的保护，在俄罗斯这种极端天气环境情况下防止形成高/低温沉积。

## 应用范围

**Rosneft Magnum Ultratec 10W-40** 机油适用于现代汽油与柴油发动机，包括轿车、商业用的小规模设备，并符合用于涡轮增压式发动机，必要用符合API SN/CF, ACEA A3/B4, A3/B3技术要求的油料或如下所描述的OEM规格之一。

## 技术要求与规格

国际规格要求  
API SN/CF, ACEA A3/B4, A3/B3

批准使用:

伏尔加汽车制造厂公开合股公司

符合规格要求

MB 229.3, 229.1, 226.5, VW 502.00/505.00,  
Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025,  
Fiat 9.55535-G2, PSA B71 2230

## 产品优势

- 符合世界知名制造汽车公司的技术要求
- 为发动机提供全方位的保护，低温情况下发动机也能正常启动
- 使用水杨酸盐油料添加剂为发动机提供全面的保护，防止形成高/低温沉积。
- 全合成机油基础保证高品质阻氧化功能

## 包装

1 升, 4 升, 216.5 升

## 标准物理技术性能

| 事项名称                                 | 试验方式        | Rosneft Magnum Ultratec 10W-40 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 运动粘度 (温度 100 °C, mm <sup>2</sup> /c) | GOST 33     | 15,2                           |
| 动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 30 °C, mPa·c)     | ASTM D 5293 | 7000                           |
| 粘度指数                                 | GOST 25371  | 160                            |
| 碱性指数, mg KOH/g                       | ASTM D2896  | 10,7                           |
| 硫酸盐灰分, % 质量.                         | GOST 12417  | 1,5                            |
| 开口闪点 °C                              | GOST 4333   | 230                            |
| 凝固点, °C                              | GOST 20287  | -38                            |
| 蒸发度, %                               | ASTM D 5800 | 11,0                           |
| 高温粘度 (HTHS , 温度 150 °C, 兆帕)          | ASTM D 4683 | 3,6                            |