

产品描述与应用范围



产品介绍

Rosneft Magnum Coldtec 5W-40 – 全合成机油 · 符合API SN/CF。
 尽心研究低温启动时发动机运作过程及多次使用最优先试验方式，而最终研发出 Rosneft Magnum Coldtec 机油系列。在冬季为发动机提供全面保护，大幅度减少机油粘度并加快系统机油压力增压。使用效果显著领先市场同类商品。

应用范围

Rosneft Magnum Coldtec 机油是全天候机油，用于现代汽油和柴油发动机，符合轿车和商业用的小型机械设备。冬季低温时可用。可用于伏尔加汽车制造厂公开合股公司批准的汽车或必要符合 API SN/CF 规格情况下

技术要求与规格

国际规格要求：
 API SN/CF

批准使用：
 伏尔加汽车制造厂公开合股公司

产品优势

- 低温时发动机也能正常启动
- 启动时能及时有效的保护发动机的配件
- 减少对电池的负荷，延长使用寿命。

包装

1 升, 4 升, 5 升, 216.5 升

标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Magnum Coldtec 5W-40
运动粘度 (温度 100 °C, mm ² /c)	GOST 33	14,5
动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 30 °C, mPa·c)	ASTM D 5293	6000
粘度指数	GOST 25371	173
碱性指数, mg KOH/g	ASTM D2896	9,4
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,3
开口闪点 °C	GOST 4333	220
凝固点, °C	GOST 20287	-43
蒸发度, %HOAK, %	GOST 32330	10,4
密度 20 °C, kg/M ³	GOST 3900	854