

产品描述与应用范围



产品介绍

Rosneft Magnum Runtec 10W-40 – 全合成机油，符合API SN/CF。该商品采用最现代合成机油添加剂能够制造Rosneft Magnum Runtec机油。该机油不仅能在在汽车厂家规定行程内保护发动机，还能降低技术保养周期，为行程16000公里以上的用户带来更多的可靠保护。

应用范围

Rosneft Magnum Runtec 机油用于汽油和柴油发动机，包括商业用小型机械设备，符合用于涡轮增压发动机、技术保养周期较长的设备。可用于伏尔加汽车制造厂公开合股公司批准的汽车或必要符合 API SN/CF 规格情况下

技术要求与规格

国际规格要求：
API SN/CF

批准使用：
伏尔加汽车制造厂公开合股公司

产品优势

- 内含的创新成分保证更换机油周期在行程16000公里以上
- 在保养周期内，提供稳定的保护功能。
- 减少技术保养成本

包装

1 升, 4 升, 5 升, 20 升, 216.5 升

标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Magnum Runtec 10W-40
运动粘度 (温度 100 °C, mm ² /c)	GOST 33	14,1
动力粘度 (CCS 技术 · 温度 - 30 °C, mPa·c)	ASTM D 5293	4750
粘度指数	GOST 25371	160
碱性指数, mg KOH/g	ASTM D2896	9,2
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,3
开口闪点 °C	GOST 4333	212
凝固点, °C	GOST 20287	-38
蒸发度, %HOAK, %	GOST 32330	8,1
密度 20 °C, kg/m ³	GOST 3900	850

该商品描述为参考。标准技术规格或存在稍许误差，但并不影响商品使用效果。为了解更多的消息见正式标准技术文件。

本商品描述为最新的，厂家有权无声明而更改
Rosneft Magnum Runtec 10W-40
29.12.2017

www.rosneft-lubricants.ru