

产品描述与应用范围

产品介绍



Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 – 全合成机油，符合API SL/CF规格。Rosneft

Magnum Ultratec 机油创新技术是专为现代世界知名的制造汽车公司研发的，比如梅赛德斯-奔驰，大众，雷诺，福特，通用汽车公司，菲亚特，标致-雪铁龙。使用现代水杨酸盐油料添加剂为卓越的发动机提供全方位的保护，在俄罗斯这种极端天气的环境情况下防止形成高/低温沉积。

应用范围

Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 机油适用于现代汽油与柴油发动机，包括轿车、商业用的小规模设备，并符合用于涡轮增压式发动机，必要用符合 API SL/CF, ACEA A5/B5技术要求的油料或如下所描述的OEM规格之一。

技术要求与规格

国际规格要求
API SL/CF, ACEA A5/B5

符合规格要求
Ford WSS-M2C913-C, Renault RN 0700

产品优势

- 符合世界知名的制造汽车公司的技术要求
- 为发动机提供可靠的全方位保护，低温情况下发动机也能正常启动
- 使用水杨酸盐油料添加剂为发动机提供全面的保护，防止形成高/低温沉积。
- 全合成机油基础保证高品质阻氧化功能。

包装

1升, 4升, 216.5升

标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Magnum Ultratec 5W-30
运动粘度 (温度 100 °C, mm ² /c)	GOST 33	12,1
动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 30 °C, mPa·c)	ASTM D 5293	6500
粘度指数	GOST 25371	130
碱性指数, mg KOH/g	ASTM D2896	10,7
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST	1,5
开口闪点 °C	GOST 4333	220
凝固点, °C	GOST	-40
蒸发度, %	ASTM D 5800	11,0
高温粘度 (HTHS, 温度 150 °C, 兆帕)	ASTM D 4683	3,2